


Almax·easyLab
science under pressure

产品



Diacell® Diasqueeze

# Diacell® Diasqueeze

用于FTIR材料分析的金刚石压机

- Diacell®Diasqueeze配有0.80毫米台面的II型人造金刚石压砧；
- 金刚石压砧的设计目的是使材料变平，以最大限度地透射红外辐射，从而产生清晰、锐利的红外光谱;
- Diacell®Diasqueeze不是传统的金刚石压机，仅用于散布样品;
- 与大多数傅里叶红外光谱仪兼容的导板也作为标准配置提供。该导板使压机能够垂直安装在FTIR样品架上;
- 也适用于要求非常高的超低拉曼背景测量.

**相关产品：**

- Diacell® Bragg-Mini

**相关附件：**

- Boehler-Almax Design 2.30 mm Anvils
- Interfacing Plate Assembly

**技术指标：**

| | |
|---|---|
| 压机材料 | 不锈钢 |
| 压砧支撑材料 | 碳化钨 |
| 压力传输机制 | 螺杆传动 |
| 最大压强 | - |
| 顶部/底部开角 | 100 ° |
| 压机直径 / 高度 | 38 mm /13 mm |
| 工作距离 | 5 mm |
| 数值孔径 | 0.76 |

**www.almax-easyLab.com**

**Almax easyLab bv**
Wagenmakerijstraat 5
8600 Diksmuide
Belgium
Ph: +32 51 55 56 37

**Almax easyLab Inc**
Harvard Square -1, Mifflin Place
Cambridge, MA 02138
United States of America
Ph: + 1 617 701 7245

规格如有变化，恕不另行通知。easyLab和Diacell是Almax easyLab的注册商标